


## ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРА

ТИП	БЕЗ ИЗМЕРЕНИЕ НА ВВОДЕ	
Измеряемые параметры	U(В), I(A), P(Вт)	
Измерение по вводу	нет	
Измерение по выходам	нет	
Ethernet порты (LAN)	1, LAN2 (с внешним адаптером USB)	
Резервное питание (ComPWR)	нет	
Дисплей для локального управления	нет	
Сетевые протоколы	SNMP v1/v2c/v3, HTTPS, TELNET, TLS, TFTP, Modbus TCP, RADIUS, NTP, SMTP, DNS, DHCP, Watchdog, RADIUS	
Цифровые порты	3xRS485, 1xRS-232, 1xUSB-C (режим Host)	
Входы и выходы	6xDIO, 6xDI, 4xAI, 1x1-wire	
Мощн. контроллера ном./макс.	3/15 Вт	
СИЛОВОЙ ВВОД		
Номинальное напряжение и ток	1 - 230 В, 50/60 Гц, 32 А	
Длина кабеля, тип кабеля, тип вилки	1.8 м, 3x1.5 мм <sup>2</sup> , Schuko	
РОЗЕТКИ		
Количество и тип розеток	2хвнешнее реле COM NO 16А	
Управление розетками	2хвнешнее реле COM NO 16А	
Автоматы защиты	нет	
КОРПУС		
Габариты (ВхШхГ), вес	270x45x60мм, 0.8 кг	
Цвет	Неокрашенный алюминий	
Монтажный комплект	винт М6х12 (4шт.), гайка М6 с защ. (4шт.), штифт (2шт.), заглушка с отверстием пласт., пластина торцевая	
ПРОЧЕЕ		
Диапазон рабочих температур, отн. влажность	-10..45 <sup>o</sup> С, 0-95% (без конденсации)	 <p>Подробнее здесь</p>
Степень защиты, климат. исполнение	IP20, УХЛ4 по ГОСТ 15150	
Наработка на отказ	100 000 ч.	