



Настенные шкафы

Шкафы серии ШРН-Э



Высота (U)

6, 9, 12, 15, 18

Глубина (мм)

350, 520, 650

Ширина (мм)

600

Полезная глубина (мм)

281, 456, 581

Настенные шкафы серии ШРН-Э имеют упрощенную разборную конструкцию, включающую всего 5 элементов: крышу, боковые стенки, дно и дверь. Поставляются в компактной плоской упаковке, занимают минимум места при хранении и перевозке. Просты в сборке. Идеальны для организации сетей в зданиях, где возможны затруднения в доставке и хранении неразборных шкафов.

Шкафы ШРН-Э – быстрая сборка, компактная упаковка.

Шкафы серии ШРН-М



Высота (U)

9, 12, 15

Глубина (мм)

350, 520, 650

Ширина (мм)

600

Полезная глубина (мм)

281, 456, 581

Настенные шкафы серии ШРН-М имеют рамную разборную конструкцию. Доступ для установки и коммутации возможен с четырех сторон. Съемные боковые стенки позволяют оперативно обслуживать оборудование. Серия ШРН-М удобна для организации сетей, требующих частого обслуживания, перекоммутации и добавления активного и пассивного оборудования.

Шкафы ШРН-М – удобный доступ к оборудованию с трех сторон.

Шкафы серии ШРН-С



Высота (U)

6, 9, 12, 15

Глубина (мм)

520

Ширина (мм)

600

Полезная глубина (мм)

456

Настенные откидные шкафы серии ШРН-С совмещают удобство и оперативность установки, имеют двухсекционную неразборную конструкцию и возможность легкого доступа к установленному оборудованию. Шкафы состоят из откидной и монтажной секций, соединенных петлями. Секции фиксируются точечным замком. Конструкция обеспечивает удобный доступ к тыловой части оборудования.

Шкафы ШРН-С – удобный доступ к тыловой части оборудования.

Шкафы серии ШРН



Высота (U)

6, 9, 12, 15

Глубина (мм)

300, 480, 650

Ширина (мм)

600

Полезная глубина (мм)

250, 425, 605

Классические настенные телекоммуникационные шкафы. Не требуют сборки, имеют металлическую сварную конструкцию. Предназначены для организации сетей, не требующих частого обслуживания и установки дополнительного оборудования.

Шкафы ШРН не требуют сборки.

Широкий спектр настенных телекоммуникационных шкафов для организации сетей любой сложности и назначения

Шкафы комплектуются двумя видами дверей: металлической и дверью с тонированным ударопрочным стеклом. Для удобной установки и коммутации оборудования предусмотрены дополнительные аксессуары.

Шкафы выполнены в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 «Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов)». Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Товар сертифицирован.