



Открытые стойки

Универсальные двухрамные стойки серии СТК-2



Высота (U)

24, 33, 38, 42, 47, 49

Ширина (мм)

620

Глубина (мм)

450/580/620/750

Полезная глубина (мм)

800

Распределенная нагрузка

до 400 кг

Универсальные стойки СТК-2 предназначены для открытого размещения активного и пассивного оборудования. Удобны для использования в закрытых подготовленных помещениях, где необходим свободный доступ к установленному оборудованию и хорошее охлаждение. Имеют полностью разборную двухрамную конструкцию с возможностью изменения полезной глубины: 750/620/580/450. Вертикальные направляющие имеют юнитовую маркировку.

СТК-2 – универсальные двухрамные стойки с регулируемой глубиной.

Серверные стойки серии СТК-С



Высота (U)

33, 38, 42, 45

Ширина (мм)

560

Глубина (мм)

770, 1035; 1030, 1280

Полезная глубина (мм)

750, 1000

Распределенная нагрузка

до 400 кг

Стойки СТК-С предназначены для размещения серверов и другого активного и пассивного оборудования. Имеют разборную двухрамную конструкцию повышенной жесткости. Для уменьшения площади установки предусмотрено два варианта монтажа опорных кронштейнов – наружу и внутрь стойки. Размер по основанию (ширина – глубина): при сложенных внутрь опорных кронштейнах 560x770, 1035 мм, при разложенных 560x1030, 1280 мм.

СТК-С – специализированные серверные стойки. Конструкция повышенной жесткости с изменяемой площадью для установки стойки.

Универсальные однорамные стойки серии СТК



Высота (U)

24, 33, 38, 42, 47, 49

Ширина (мм)

620

Глубина (мм)

600

Распределенная нагрузка

до 220 кг

Универсальные стойки СТК предназначены для открытого размещения активного и пассивного оборудования. Удобны для использования в закрытых подготовленных помещениях, где необходим свободный доступ к установленному оборудованию. Имеют полностью разборную однорамную конструкцию повышенной жесткости. Вертикальные направляющие имеют юнитовую маркировку.

СТК – универсальные однорамные стойки, конструкция повышенной жесткости.

Кроссовые стойки серии СТК-К



Высота (U)

24, 33, 38, 42, 47, 49

Ширина (мм)

560

Глубина (мм)

360

Распределенная нагрузка

до 200 кг

Кроссовые стойки СТК-К предназначены для организации кроссовых узлов, размещения АТС и другого немассивного оборудования. Стойки имеют полностью разборную однорамную конструкцию. На вертикальные направляющие нанесена юнитовая маркировка.

СТК-К – специализированные кроссовые стойки для организации большого объема коммутационного кабеля.